POWER STATION
GB1000
GB2000

SEGURAS, CONFIABLES Y ULTRAPORTÁTILES.

GENERAC®

ENERGÍA PARA TI
GB1000 & GB2000

La energía silenciosa, limpia y libre de emisiones que necesitas, en cualquier lugar. Ideal para viajes, campamentos, fiestas en espacios abiertos y más.

Adaptadas para su uso en interiores y exteriores, nuestras Power Station te brindan energía segura para que disfrutes de tus actividades.

Sin emplear gas, ni motores ruidosos, estos modelos te darán energía limpia, gracias a que pueden funcionar con celdas solares*.

En **Generac**, estamos construyendo el futuro de la energía portátil, fusionando nuestra experiencia e innovación para llevarte soluciones de energía confiables y dinámicas.

***Las celdas solares se venden por separado.**

CARACTERÍSTICAS

- **Pad para carga inálambrica**
  15 W de potencia para dispositivos compatibles.
- **Carga solar rápida con regulador integrado**
  No requiere de un accesorio extra.
  (Las celdas solares se venden por separado.)
- **Pantalla multicolor de 4.7”**
  Muestra el nivel de carga, tiempo de ejecución e información clave.
- **Carga diversa y rápida**
  80% de carga en tomacorriente, tan solo en 2.1 horas **(modelo GB1000).**
  Admite entrada solar, para auto y generador
- **Diseño compacto y duradero**
  Fácil de transportar, ligero y con ensamble duradero. Incluye mango ergonómico.

PANEL DE CONTROL

RECOMENDACIONES

Iluminación 10W
GB1000 - 90 horas de funcionamiento
GB2000 - 180 horas de funcionamiento

Refrigerador portátil
GB1000 - 7.5 horas de funcionamiento
GB2000 -15 horas de funcionamiento

Microondas 1200 W
GB1000 - 48 minutos de funcionamiento
GB2000 - 1.5 horas de funcionamiento

TV 110 W
GB1000 - 8.2 horas de funcionamiento
GB2000 - 16.4 horas de funcionamiento

Cafetera 1000 W
GB1000 - 54 minutos de funcionamiento
GB2000 - 1.8 horas de funcionamiento

Carga de teléfono 11 W
GB1000 - 82 cargas completas
GB2000 - 164 cargas completas

Carga de laptop 60 W
GB1000 - 15 cargas completas
GB2000 - 30 cargas completas

Sierra circular 1400 W
GB1000 - 36 minutos de funcionamiento
GB2000 - 1.2 horas de funcionamiento

ESPECIFICACIONES

SERIES	GB1000	GB2000
Número de modelo	G0080250	G0080260
SALIDAS		
Salidas CA (3)	120 V CA / 13.3A (1600 W / 3200 W Arranque)	120 V CA / 13.3A (1600 W / 3200 W Arranque)
USB-A (2)	5 V CD / 3.2 A (15.5 W máx. cada uno)	5 V CD / 3.2 A (15.5 W máx. cada uno)
USB-C (2)	5-20 V CD / 3.3 A (65 W máx. cada uno)	5-20 V CD / 3.3 A (65 W máx. cada uno)
Puerto para automóvil 12 V	12 V CD / 10 A (120 W máx.)	12 V CD / 10 A (120 W máx.)
Cargador inalámbrico	15 W máx.	15 W máx.
ENTRADAS DE CARGA		
Cargador de pared CA	120 V CA, 60 Hz (450 W máx.)	120 V CA, 60 Hz (450 W máx.)
Cargador solar CD	10-28 V CD, 30A (468 W máx.)	10-28 V CD, 30A (468 W máx.)
BATERÍA		
Fuente química	NMC iones de litio	NMC iones de litio
Capacidad de almacenamiento	1086 Wh	2106 Wh
Ciclo de vida*	800 ciclos al 80% de capacidad	1000 ciclos al 80% de capacidad
Duración de carga	De 3 a 6 meses	De 3 a 6 meses
Sistema de gestión	Protección contra altas y bajas temperaturas	Protección contra altas y bajas temperaturas
	Protección contra sobrecarga	Protección contra sobrecarga
	Protección contra alto y bajo voltaje	Protección contra alto y bajo voltaje
	Protección contra cortocircuito	Protección contra cortocircuito
CONDICIONES AMBIENTALES		
Temperatura de descarga	De -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F)	De -20 °C a 40 °C (-4 °F a 104 °F)
Temperatura de carga	De 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)	De 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento	Óptimo De 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F) Máx. De -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)	Óptimo De 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F) Máx. De -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F)
Garantía	Uso residencial: Limitada a 2 años / Uso comercial: Limitada a 1 año	Uso residencial: Limitada a 2 años / Uso comercial: Limitada a 1 año
Accesorios	Cargador solar, de conexión directa y en automóvil	Cargador solar, de conexión directa y en automóvil
PESO Y DIMENSIONES		
Longitud	35.9 cm	42.5 cm
Ancho	25.8 cm	26.5 cm
Altura	30.5 cm	38.4 cm
Ancho de la caja	33.8 cm	33.8 cm
Altura de la caja	38.7 cm	50.8 cm
Peso por unidad	13 kg	19.5 kg
Peso de envío	16 kg	21.5 kg

*El ciclo de vida útil está basado en un relación de carga de 0.5 C y un relación de descarga de 1 C a 25 C.

Generac Power Systems, INC.
Dirección: Av. General Mariano Escobedo #555 Piso 7, Col. Bosques de Chapultepec, Miguel Hidalgo, CDMX, C.P. 115

Para más información visita nuestra página web:
https://generaclatam.com
contacto@generac.com | 1-800-GENERAC

Todos los derechos reservados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Síguenos @GENERACLATAM

GENERAC®